




FASADNI SISTEM

Sistem M7 je novi fasadni sistem koji obezbeđuje ekonomična rešenja, zahvaljujući sistemskim priborima i načinu izrade i montaže fasada. M7 zadovoljava sve statičke zahtjeve za ekstremne uslove eksploatacije.

Sistem je sa aspekta troškova u montaži veoma efikasan zahvaljujući smanjenom utrošku vremena, posebnim priborima i posebno dizajniranim profilima.




- Visok nivo toplotne izolacije zahvaljujući posebnim termoizolacionim materijalima.
- Širina vertikale / horizontale je 50 mm.
- Moguće nosi strukturalnog stakljenja pomoću EPDM zaptivki ili strukturalnog silikona.
- Ostakljenje debljine od 24 do 50 mm.
- Vijci u vertikali su pokriveni EPDM zaptivkom, što eliminiše mogućnost pojave korozije.
- Odličan sistem evakuacije vode sa površine fasade.
- Posebno rešenje nosača za integraciju brisolea iz serije M5600.
- Kombinuje se sa serijom M11000.
- Moguće integrisanje prozora sa različitim tipom otvaranja: paralelno otvaranje, otvaranje na gornjoj horizontalnoj osi, okretno-nagibno otvaranje unutra, okretno-nagibno otvaranje sa skrivenim krilom...
- Moguće izrade fasada sa nagibom kao i fasada poligonalnog oblika.

M7


TEHNI KE KARAKTERISTIKE

Vidljiva širina vertikale kod klasi nog stakljenja	50 mm
Dubina vertikale	28 - 267 mm
Tipovi ostakljenja	Klasi no stakljenje sa pritisnim profilom i EPDM zaptivkama, strukturalno stakljenje sa EPDM zaptivkama i strukturalnim silikonom
Debljina stakla	od 24 do 50 mm
Maks. moment inercije vertikale	$I_x=1483$ $I_y=61,3$ cm ⁴
Maks. moment inercije horizontale	$I_x=951$ $I_y=60,3$ cm ⁴
Toplotna izolacija	Uf od 1,0 do 2,4 W/m ² K


TIPOLOGIJE




okretno-nagibni prozor u polju




prozor sa paralelnim otvaranjem




vrata otvaranje vani




vrata otvaranje unutra




prozor sa otvaranjem po gornjoj horizontalnoj osi sa EPDM zaptivkama



prozor sa otvaranjem po gornjoj horizontalnoj osi sa strukturalnim silikonom



prozor sa paralelnim otvaranjem sa EPDM zaptivkama



prozor sa paralelnim otvaranjem sa strukturalnim silikonom

SERTIFIKACIJA

	Vazдушna nepropustnost EN 13830, EN 12153	KLASA A4
	Vodonepropustnost EN 13830, EN 12155	KLASA R7
	Otpornost na udar vjetra EN 13830, EN 12179	zadovoljava
	Toplotna izolacija EN 10077-2	Uf od 1,0 do 2,4 W/m ² K



Njegoševa bb
75440 Vlasenica
tel: +387 56 733 750
faks: +387 56 733 196
www.alumil.ba
www.alumil.com