



# Ventilirajuće Fasade

TiM d.o.o. Preduzeće za građevinski inženjering i proizvodnju ALU bravarije



#### **Direkcija:**

Dubljska 15  
11118 Beograd  
Tel. 011/2423-563  
Fax. 011/3863-718  
Mail. marketing@tim-bg.co.rs  
Web. WWW.TIM-BG.RS

#### **Proizvodnja :**

Ugrinovačka 270a,  
11271 Dobanovci  
tel: 011 411-4626  
mail. timdobanovci@gmail.com

Ventilirajuća fasada je jedan od glavnih proizvoda firme TiM .

Imamo razvijen sopstveni način ugradnje i sastava podkostrukcije čime se razlikujemo od ostalih proizvođača koji koriste uglavnom gotova rešenja

Ovaj sistem ventilirajuće fasade sastoji se od sledećih slojeva

1. Podkonstrukcija (čelična primarana 3+2 cm i aluminijumska sekundarna 4 cm)
2. Termoizolacija ( kamena vuna 8-15 cm presovani "vuniuzol" + NT folija)
3. Vazdušni sloj ( 3 cm)
4. Završna obloga fasade: Granitna keramika raznih dimenzija i debljina, Laminam debljine 3,5 mm dimenzija 1000 x 3000 mm, HPL fasadne ploče ( Trespa Parklex, FunderMax i sl ), Eternit i sl.

Na montiranu aluminijumsku podkonstrukciju lepe se ploče SikaTack-Panel Sistemom, bez vidljivog kačenja . Specifičnost podkostrukcije koju TiM izvodi što je moguće postići figu od samo 1-3mm u horizontali a u vertikali bez fuge . Tip, vrstu i